

WEPBA 19-150 Q DS M-Brush (613117000) Meuleuse d'angle carton; avec frein, écrou de serrage rapide

Référence 613117000
EAN 4061792224858



Photo semblable



- Convient à un usage industriel avec une puissance de 1 900 watts et la technologie M-Brush
- Technologie M-Brush : balais autorupteurs ne nécessitant pas d'entretien avec une longévité 3 fois plus longue pour toute la durée de vie de la machine
- Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
- Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
- Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorcion
- Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
- Le meilleur système antivibrations : Autobalance intégré jusqu'à 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras, une longévité plus élevée de la machine et des meules de ponçage qui durent jusqu'à deux fois plus longtemps
- Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée avec structure antidérapante
- Système de freinage le plus rapide pour une protection maximale de l'utilisateur : le frein de meule mécanique breveté arrête la meule en 2 secondes après l'arrêt de la machine, même en cas de coupure de courant
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
- L'oeillet en acier pour mousqueton assure la meuleuse d'angle contre les chutes lors du travail en hauteur

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Ø de meule	150 mm
Puissance absorbée nominale	1900 W
Puissance utile	1220 W
Vitesse de rotation à vide	9600 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	9600 /min
Couple de rotation	4.5 Nm
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	197 mm
Poids sans câble	2.8 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Poncer des surfaces	4.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Poncer avec du papier abrasif	4.2 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	104 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Capot de protection
Flasque d'appui
Écrou de serrage M-Quick
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
Filtre antipoussière