

SXE 150-2.5 BL (615025000) Ponceuse excentrique carton

Référence 615025000

EAN 4007430320858



Photo semblable



- Ponceuse excentrique extrêmement légère et plate avec structure symétrique pour un changement facile de main ou une utilisation à deux mains
- Cercle d'oscillation de 2,5 mm pour une qualité de surface parfaite avec une bonne capacité d'abrasion
- Interrupteur Paddle antidérapant avec fonction homme-mort pour un démarrage sûr et le réglage de la vitesse de rotation
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour poncer avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Préréglage électronique de la vitesse de rotation souhaitée
- Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçage
- Moteur Brushless unique pour une efficacité de ponçage maximale même en fonctionnement continu
- Vibrations réduites pour un travail confortable en fonctionnement continu
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- L'interrupteur principal séparé protège contre le démarrage involontaire
- Le frein de moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machine
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
- Pour travailler avec des feuilles abrasives de 125 mm, il est possible d'utiliser le plateau abrasif « multi-hole » Ø 125 mm (accessoire 630264000)
- Facile à entretenir grâce au câble interchangeable

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Diamètre du plateau	150 mm
Puissance absorbée nominale	350 W
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 /min
Vitesse d'oscillation en marche à vide	8000 - 20000 /min
Cercle d'oscillation	2.5 mm
Poids sans câble	1 kg
Longueur de câble	4.3 m

Vibration

Poncer des surfaces	2.4 m/s ²
---------------------	----------------------

Émission acoustique

niveau sonore	71 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	82 dB(A)
Incertitude de mesure K	2 dB(A)

Équipement standard

Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante

Clé plate