

## SXE 150-2.5 BL (615025700) Ponceuse excentrique metaBOX 145

Référence 615025700

EAN 4007430320834



Photo semblable



- Ponceuse excentrique extrêmement légère et plate avec structure symétrique pour un changement facile de main ou une utilisation à deux mains
- Cercle d'oscillation de 2,5 mm pour une qualité de surface parfaite avec une bonne capacité d'abrasion
- Interrupteur Paddle antidérapant avec fonction homme-mort pour un démarrage sûr et le réglage de la vitesse de rotation
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour poncer avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Préréglage électronique de la vitesse de rotation souhaitée
- Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçage
- Moteur Brushless unique pour une efficacité de ponçage maximale même en fonctionnement continu
- Vibrations réduites pour un travail confortable en fonctionnement continu
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- L'interrupteur principal séparé protège contre le démarrage involontaire
- Le frein de moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machine
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
- Pour travailler avec des feuilles abrasives de 125 mm, il est possible d'utiliser le plateau abrasif « multi-hole » Ø 125 mm (accessoire 630264000)
- Facile à entretenir grâce au câble interchangeable
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Diamètre du plateau                    | 150 mm            |
| Puissance absorbée nominale            | 350 W             |
| Vitesse de rotation à vide             | 4000 - 10000 /min |
| Vitesse d'oscillation en marche à vide | 8000 - 20000 /min |
| Cercle d'oscillation                   | 2.5 mm            |
| Poids sans câble                       | 1 kg              |
| Longueur de câble                      | 4.3 m             |

### Vibration

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces | 2.4 m/s <sup>2</sup> |
|---------------------|----------------------|

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 71 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 82 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 2 dB(A)  |

## Équipement standard

Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante

Clé plate

metaBOX 145