

KT 18 LTX 66 BL Set (691172840) Scie circulaire plongeante sans fil 18V; metaBOX 340; avec rail de guidage FS 160

Référence 691172840

EAN 4061792192485



Photo semblable



- Scie circulaire plongeante sans fil avec moteur Brushless pour plonger efficacement dans les matériaux et pour des coupes précises jusqu'à une profondeur de 66 mm (!)
- Fixation sans jeu et réglable sur les rails de guidage de Metabo et d'autres fabricants pour des résultats de coupe précis
- Les batteries LiHD haute performance et le moteur Brushless Metabo garantissent une puissance maximale et un sciage longue durée
- Utilisation polyvalente grâce à la vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux
- Double indicateur pour le réglage précis de la profondeur de coupe avec et sans rail de guidage.
- Avec fonction de contredépouille pour des jonctions précises, position 0° et 45° ajustables pour une précision de coupe maximale
- Sciage près des murs possible jusqu'à 14 mm
- Sciage sans poussière grâce au grand sac à poussières ou grâce au raccordement d'un aspirateur
- Mise en marche/arrêt automatique de l'aspirateur raccordé grâce au CordlessControl (disponible comme accessoire)
- Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
- Le frein de rotation arrête la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
- Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe
- Remplacement rapide et facile de la lame de scie grâce au levier pour la position plongeante crantée et au blocage de la broche
- Guide latéral pratique disponible comme accessoire (référence 628029000)
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|---|------------------|
| tension batterie | 18 V |
| Plage d'inclinaison de/à | - 1 / + 46 ° |
| Profondeur de coupe réglable | 0 - 66 mm |
| Profondeur de coupe max. à 90° | 66 mm |
| Profondeur de coupe max. à 45° | 43 mm |
| Profondeur de coupe max. avec rail de guidage | 61 mm |
| Ø de lame x alésage | 165 x 20 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 2250 - 5000 /min |
| Vitesse de coupe max. | 43 m/s |
| Poids sans batterie | 4.3 kg |
| Poids avec batterie | 4.7 kg |

Vibration

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Sciage des panneaux de particules | 2.5 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore | 90 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 101 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Lame de scie « precision cut wood - classic » 165x20 Z42 WZ 5°
 Sac à poussières
 Clé mâle à six pans
 Rail de guidage FS 160 (160 cm)
 metaBOX 340