

**PowerMaxx BS Basic (600080500) Perceuse-visseuse sans fil**  
**12V 2x2Ah Li-Power; Chargeur LC 40; Coffret**

Référence 600080500  
EAN 4007430244239



Photo semblable

- Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
- Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche sans outil
- Indicateur de capacité pratique pour le contrôle du niveau de charge de la batterie

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Type de batterie                 | Li-Power                |
| tension batterie                 | 12 V                    |
| Capacité de la batterie          | 2 x 2 Ah                |
| Couple de rotation max. tendre   | 17 Nm                   |
| Couple de rotation max. dur      | 34 Nm                   |
| Couple de rotation réglable      | 0.5 - 5 Nm              |
| Ø de perçage dans l'acier        | 10 mm                   |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 18 mm                   |
| Vitesse de rotation à vide       | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| Ouverture de mandrin             | 1 - 10 mm               |
| Poids sans batterie              | 0.75 kg                 |
| Poids avec batterie              | 0.95 kg                 |

### Vibration

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Perçage du métal        | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Visser sans percussion  | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 73 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 84 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 5 dB(A)  |

## Équipement standard

Mandrins à serrage rapide  
 Crochet de ceinture  
 2 batteries enfichables Li-Power (12 V/2,0 Ah)  
 Chargeur LC 40  
 Coffret en plastique