

## LSV 5-225 (600103000) Ponceuse à bras Mallette souple

Référence 600103000  
EAN 4007430282668



Photo semblable



- Pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds
- Équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête
- Technologie M-Clean : aspiration efficace à travers le carter sans tuyau pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage
- Adaptation idéale de la tête de ponçage flexible à la surface pour un résultat parfait
- Résultats d'aspiration parfaits grâce à la couronne de brosses montée sur ressorts qui s'adapte à la surface
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Poids réduit pour un travail économisant les forces en fonctionnement continu
- Poignée tubulaire ergonomique en aluminium et poignée en T pour une préhension confortable quelle que soit la position
- Flexible facilement et rapidement remplaçable directement sur le chantier et sans outil
- Possibilité de déposer la machine sans plier le flexible ou le câble
- Avec vaste gamme d'abrasifs pour toutes les applications
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Diamètre du disque de ponçage   | 225 mm           |
| Vitesse de rotation à vide      | 1000 - 1650 /min |
| Puissance absorbée nominale     | 500 W            |
| Puissance utile                 | 270 W            |
| Longueur possible de la machine | 1.6 m            |
| Poids sans câble                | 3.8 kg           |
| Longueur de câble               | 4 m              |

### Vibration

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces     | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 76 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 87 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

- Plateau abrasif (très souple)
- Feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150)
- Flexible (de rechange)
- Manchon de raccord
- Clé mâle à six pans
- Mallette souple