

## KHA 18 LTX (600210890) Marteau sans fil 18V; carton

Référence 600210890  
EAN 4007430261595



Photo semblable



- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Type de batterie                                          | LiHD          |
| tension batterie                                          | 18 V          |
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA)                    | 2.2 J         |
| Cadence de frappe max.                                    | 4000 /min     |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux           | 24 mm         |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm         |
| Ø de perçage dans l'acier                                 | 13 mm         |
| Ø de perçage dans le bois tendre                          | 25 mm         |
| Vitesse de rotation à vide                                | 0 - 1100 /min |
| Porte-outil                                               | SDS-plus      |
| Poids sans batterie                                       | 2.5 kg        |
| Poids avec batterie                                       | 3 kg          |

### Vibration

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Perçage à percussion dans le béton | 15 m/s²   |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s²  |
| Burinage                           | 13.7 m/s² |
| Incertitude de mesure K            | 1.5 m/s²  |

### Émission acoustique

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 87 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 98 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

## Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus  
 Poignée caoutchoutée supplémentaire  
 Butée de profondeur de perçage  
 Sangle  
 sans batterie, ni chargeur