

Power 280-20 W OF (601545000) Compresseur carton

Référence 601545000
EAN 4007430244864



Photo semblable



- Compresseur à pistons compacts et mobiles pour une utilisation dans l'aménagement intérieur et sur les chantiers
- Pour courant alternatif monophasé
- Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
- Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
- Armatures et éléments de commande protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire
- Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
- Possibilité d'enroulement du câble
- Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale
- Possibilité de fixation et de transport pour Metaloc et pour d'autres systèmes de coffrets
- Oreilles de levage pour un transport sûr et facile sur les chantiers

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance d'aspiration	280 l/min
Puissance de remplissage	150 l/min
Débit effectif (à une pression max. de 80 %)	140 l/min
Pression max.	10 bar
Puissance absorbée nominale	1.7 kW
Vitesse de rotation max.	2850 /min
Taille de la cuve	20 l
Niveau de pression acoustique (LpA)	83 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Dimensions	580 x 600 x 500 mm
Poids	40 kg
Longueur de câble	4 m

Émission acoustique

niveau sonore	83 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)

Équipement standard

2 raccords rapides universels