

PFM 17 (601789500) Surfaceuse pour cordons de soudure metaBOX 280 L

Référence 601789500

EAN 4061792210349



Photo semblable



- Élimination rapide et propre des chenilles de soudure en une seule étape avec la nouvelle fraiseuse à surfer pour métaux
- Pas de formation de copeaux de métal durant le fraisage (pas de poussière métallique dangereuse pour la santé)
- Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm
- Prête à l'emploi très rapidement grâce au rail de guidage magnétique fixable sans outil (50 cm de long, extensible)
- Changement facile et confortable des plaquettes amovibles au niveau de la tête de fraisage
- Poignée fine et confortable et grande poignée en arceau réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
- Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Vitesse de rotation à vide	8000 - 12600 /min
Puissance absorbée nominale	1700 W
Puissance utile	970 W
Largeur de fraisage	25 mm
Hauteur de fraisage	- 1.5 - 10 mm
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage	0.1 mm
Poids sans câble	4.6 kg
Longueur de câble	3.6 m

Vibration

Vibration	4.1 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Rail de guidage magnétique (50 cm de long)
3 plaquettes amovibles en carbure Universal
Poignée étrier
Tournevis pour vis Torx 15
Tournevis taille 4 avec poignée en T
Clé à fourche taille 10
metaBOX 280 L