

ASR 35 M ACP (602058000) Aspirateur tous usages**carton; avec secoueur électromagnétique et enclenchement automatique avec mesure de la pression différentielle**

Référence 602058000

EAN 4007430250124



Photo semblable



- Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier
- Convient particulièrement pour l'aspiration de poussières et de béton
- Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
- Prise d'asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l'aspirateur
- AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue
- Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué
- Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe M
- Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau
- Signal d'avertissement lorsque le débit volumétrique minimal n'est pas atteint pour protéger l'utilisateur
- Puissance d'aspiration optimale par la présélection du diamètre de flexible utilisé
- Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
- L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
- Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage
- Possibilité d'enroulement du câble
- Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Débit d'air max. | 4380 l/min |
| Dépression | 270 hPa (mbar) |
| Surface du filtre | 8600 cm ² |
| Puissance absorbée max. | 1400 W |
| Volume du réservoir | 35 l |
| Ø du flexible d'aspiration | 35 mm |
| Longueur du flexible | 4 m |
| Poids | 16 kg |
| Longueur de câble | 8 m |

Émission acoustique

| | |
|---------------|----------|
| niveau sonore | 69 dB(A) |
|---------------|----------|

Équipement standard

Flexible d'aspiration antistatique (Ø 35 mm, 4 m)
Manchon de raccord Ø 41/48 mm
Adaptateur pour poignée
2 tubes d'aspiration en plastique
2 cassettes de filtres en polyester (classe M)
Sacs pour déchets en PE
Buse pour joints
Buse pour sol (330 mm de large)