

**HO 26-82 (602682000) Rabot  
carton**

Référence 602682000

EAN 4007430321435



Photo semblable

- Rabot universel léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner
- Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu
- Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile
- Guide latéral pour un guidage précis du rabot
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler
- Remplacement facile des fers de rabot réversibles carbure

## Valeurs techniques

## Valeurs de référence

Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage réglable	0 - 2.6 mm
Profondeur de feuillure max.	9 mm
Vitesse de rotation à vide	17000 /min
Puissance absorbée nominale	620 W
Puissance utile	360 W
Vitesse de rotation en charge nominale	11200 /min
Longueur de la semelle du rabot	295 mm
Poids sans câble	2.7 kg
Longueur de câble	4 m

## Vibration

Rabotage du bois tendre	1.7 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Émission acoustique

niveau sonore	86 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	97 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

1 jeu de fers de rabot réversibles  
 Guide latéral  
 Calibre de réglage  
 Raccord pour l'aspiration  
 Adaptateur d'éjection des copeaux  
 Sacs à poussières en tissu  
 Clé mâle à six pans