

NFR 18 LTX 90 BL (612090800) Cloueur sans fil
18V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 340

Référence 612090800

EAN 4061792226784



Photo semblable



- Cloueur sans fil puissante avec mécanisme de frappe pneumatique pour clous jusqu'à 90 mm de long
- Avance rapide grâce à l'éjection rapide de deux clous par seconde
- Liberté de mouvement maximale lors du clouage grâce à l'absence de flexible à air comprimé ou de câble
- Fonctionnement économique et sûr sans cartouche de gaz ni travaux d'entretien supplémentaires
- Moteur Brushless efficace pour jusqu'à 550 éjections par charge de batterie (LiHD 4,0 Ah)
- Choix entre mode à éjection simple et déclenchement par contact pour un clouage rapide en série
- Réglage sans outil de la profondeur de clouage pour un travail précis
- La protection anti-éjection à vide protège contre une usure inutile et augmente la durée de vie du cloueur
- Arrêt de sécurité après 30 minutes d'inactivité pour économiser de l'énergie
- Poignée multifonctions pour protéger la batterie, comme point de fixation pour les sécurités d'outil et pour la suspension du cloueur
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah
Vitesse des clous	2 /s
Capacité de chargeur clous	47
Bande de clous coudée	30 - 34 °
Longueur de clou	50 - 90 mm
Diamètre des clous	2.9 - 3.3 mm
Poids sans batterie	4.1 kg
Poids avec batterie	4.7 kg

Vibration

Vibration	3.7 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	87 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	98 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Poignée multifonctions
 Sabot protecteur en caoutchouc
 Chargeur pour les bandes de clous
 Clé mâle à six pans
 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)
 Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »
 metaBOX 340