

TS 36-18 LTX BL 254 (613025810) Scie circulaire de table sans fil
18V 4x8Ah LiHD; Chargeur ASC 145 Duo; carton; avec socle et fonction trolley

Référence 613025810

EAN 4007430334930



Photo semblable



- Scie circulaire de table sans fil extrêmement légère avec fonction trolley pour une mobilité maximale
- Moteur Brushless puissant pour un sciage aussi efficace qu'avec une machine filaire
- 100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
- Aspiration intégrée avec dépoussiéreur à cyclone pour travailler sans poussière sans aspirateur
- Changement rapide entre le sciage près du sol et le sciage debout grâce au socle pliable intégré
- Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
- Guide latéral à réglage précis avec double système de serrage et fixation rapide
- Surface d'appui très grande grâce à la rallonge latérale de table et à la rallonge de table escamotables
- Démarrage progressif et protection contre la surcharge pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Travail sûr grâce à la protection anti-redémarrage et au frein moteur pour un arrêt rapide de la lame de scie
- Couteau diviseur abaissable sans outil pour le transport
- Fixation compacte du coffret MetaLoc et pièces rapportées sur le carter pour le transport et le rangement
- Batterie LiHD pour une puissance ultime et une autonomie maximale avec un dégagement minimal de chaleur
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|--|---------------|
| Type de batterie | LiHD |
| tension batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 4 x 8 Ah |
| Surface d'appui max. | 970 x 995 mm |
| Hauteur de travail | 850 / 355 mm |
| Hauteur de coupe | 0 - 87 mm |
| Hauteur de coupe max. 90°/45° | 87 / 50 mm |
| Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral | 630 mm |
| Largeur de matériau max. du guide d'angle | 200 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 5000 /min |
| Vitesse de coupe max. | 66 m/s |
| Lame de scie | 254 x 30 mm |
| Plage d'inclinaison de la lame de scie | -1.5 - 46.5 ° |
| Poids sans batterie | 33 kg |
| Poids avec batterie | 35 kg |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore | 90 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 103 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Lame de scie carbure à denture étagée (40 dents)
 Sac à poussières textile
 4 batteries LiHD (18 V/8,0 Ah)
 2 chargeurs rapides ASC Ultra « AIR COOLED »
 Sangle de fixation pour MetaLoc
 Coffret MetaLoc
 Socle
 Pneus en caoutchouc
 Guide latéral
 Guide d'angle
 Rallonge de table
 Rallonge latérale de table
 Bâton poussoir
 Dépoussiéreur à cyclone