

RB 18 LTX 60 (600192850) Ponceuse à tubes sans fil 18V; carton

Référence 600192850

EAN 4007430214171



Photo semblable



- Ponceuse de tubes à bande sans fil compacte pour le travail rapide et flexible de tubes en acier inoxydable
- Grand angle d'enroulement de 190° pour une surface sans attaque
- Moteur robuste pour une longévité élevée
- Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Type de batterie | LiPOWER |
| tension batterie | 18 V |
| Vitesse de la bande en marche à vide | 9.2 m/s |
| Dimensions de la bande abrasive | 30 x 533 mm |
| Diamètre de tube max. | 60 mm |
| Angle d'enroulement | 190 ° |
| Poids sans batterie | 2.7 kg |
| Poids avec batterie | 3.1 kg |

Vibration

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Poncer des surfaces | 2.5 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 83 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 94 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Filtre antipoussière
sans batterie, ni chargeur