

## GE 710 Compact (600615000) Meuleuse droite carton

Référence 600615000  
EAN 4007430212313



Photo semblable



- Meuleuse droite maniable et légère au design court pour l'ébarbage, le fraisage, le ponçage et le tronçonnage
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
- Collier de serrage précis pour l'utilisation stationnaire
- Design fin pour une prise en main parfaite
- Pince de serrage de précision pour un centrage parfait des outils
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Vitesse de rotation à vide             | 13000 - 34000 /min |
| Puissance absorbée nominale            | 710 W              |
| Puissance utile                        | 430 W              |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 24000 /min         |
| Diamètre du collier de serrage         | 43 mm              |
| Alésage de la pince de serrage         | 6 mm               |
| Poids sans câble                       | 1.4 kg             |
| Longueur de câble                      | 4 m                |

**Vibration**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 25 mm) | 6.8 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K                 | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Émission acoustique**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore                        | 82 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 93 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)  |

**Équipement standard**

Pince de serrage 6 mm  
2 clés plates