

SBE 650 (600742000) Perceuse à percussion carton

Référence 600742000

EAN 4061792201415



Photo semblable

- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Réversible droite/gauche
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	650 W
Puissance utile	320 W
Couple de rotation max.	10 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm
Ø de perçage dans le béton	14 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation en charge nominale	1500 /min
Cadence de frappe max.	44800 /min
vitesses	1
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Broche de perçage à six pans creux	6.35 mm
Filet de broche de perçage	1/2"-20 UNF
Type de serrage du mandrin	Mandrins à clé
Poids sans câble	1.8 kg
Longueur de câble	2.5 m

Vibration

Perçage du métal	5.8 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Perçage à percussion dans le béton	24.4 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Mandrins à clé
 Clés de mandrin
 Poignée supplémentaire
 Butée de profondeur de perçage