

## MKS 18 LTX 58 (600771840) Scie circulaire portative sans fil à métaux 18V; metaBOX 340

Référence 600771840

EAN 4061792000544



Photo semblable



- Scie circulaire portative sans fil à métaux puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux. Compatible avec les rails de guidage.
- Découpe rapide et précise de tubes, profils, canaux, grilles métalliques et tôles. Sans étincelles ni ébarbures.
- Avec bac collecteur de copeaux pour un environnement de travail propre
- Scie robuste avec capot de protection en fonte d'aluminium moulée sous pression et plaque de support en acier inoxydable
- Faible poids et design compact et ergonomique
- Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe
- Réglage de la profondeur de coupe en continu et sans outil avec une échelle en mm et en Inch
- Changement de la lame de scie facile grâce au blocage de la broche
- Frein d'arrêt pour une sécurité maximale grâce à l'arrêt rapide de la lame de scie (< 1 sec.)
- Découpes parfaitement droites de grilles métalliques, de tôles d'acier et de tôles profilées grâce au rail de guidage (accessoire)
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| tension batterie               | 18 V        |
| Profondeur de coupe réglable   | 0 - 58 mm   |
| Profondeur de coupe max. à 90° | 58 mm       |
| Ø de lame x alésage            | 165 x 20 mm |
| Vitesse de coupe max.          | 31 m/s      |
| Poids sans batterie            | 2.8 kg      |
| Poids avec batterie            | 3.7 kg      |

### Vibration

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Sciage des panneaux de particules | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K           | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 97 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 108 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Lame de scie circulaire en carbure pour les métaux (40 dents)  
 Guide latéral  
 Clé mâle à six pans  
 Adaptateur de rail de guidage  
 metaBOX 340  
 sans batterie, ni chargeur