

HWW 4500/25 Inox (600972000) Surpresseur avec réservoir carton

Référence 600972000

EAN 4007430239501



Photo semblable



- Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
- Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau
- Interrupteur manométrique sur la cuve pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 3 arroseurs
- Pour courant alternatif monophasé

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée nominale | 1300 W |
| Débit max. | 4500 l/h |
| Hauteur de refoulement max. | 48 m |
| Pression max. | 4.8 bar |
| Hauteur d'aspiration max. | 8 m |
| Pression de mise en marche approx. | 1.8 bar |
| Pression d'arrêt approx. | 3.6 bar |
| Raccord d'aspiration | Filet intérieur 1" |
| Raccord de refoulement | Filet intérieur 1" |
| Capacité de la cuve approx. | 24 l |
| Corps de pompe | Acier inoxydable |
| Type de protection IP | IP X4 |
| Arbre d'entraînement | Acier inoxydable |
| Cuve | Acier |
| Nombre de turbines | 1 |
| Dimensions | 484 x 307 x 600 mm |
| Poids | 17.1 kg |
| Longueur de câble | 1.5 m |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|------------|
| niveau sonore | 70 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 82.2 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 2.8 dB(A) |

Équipement standard

Clapet anti-retour
Bande d'étanchéité