KSE 55 Vario Plus (601204000) Scie circulaire portative

carton

Référence 601204000
EAN 4007430168146

Photo semblable

- Scie circulaire combinée portative et plongeante - deux fonctions complètes en une machine
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de la lame de scie pour travailler en toute sécurité
- Remplacement facile de la lame de scie grâce au blocage simultané du capot articulé et de la broche
- Particulièrement légère grâce au carter de scie et à la semelle en fonte de magnésium moulée sous pression
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Possibilité de réaliser des coupes près du mur
- Le guide latéral double précis en aluminium facilite les coupes en longueur
- Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
- Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur
- Ajustement précis et sans outil de la machine en utilisant le rail de guidage

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	1200 W
Puissance utile	700 W
Profondeur de coupe max. à 90°	55 mm
Profondeur de coupe max. à 45°	40 mm
Ø de lame x alésage	160 x 20 mm
Plage d'inclinaison de/à	0 / + 45 °
Vitesse de rotation à vide	2000 - 5200 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	5200 /min
Vitesse de coupe max.	44 m/s
Couple de rotation	5 Nm
Poids sans câble	3.7 kg
Longueur de câble	4 m

Vibration

Sciage des panneaux de particules	2.5 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore	94 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	105 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Lame de scie circulaire carbure (42 dents)

Guide latéral

Raccord pour l'aspiration

Clé mâle à six pans