# WF 18 LTX 125 Quick (601306840) Meuleuse d'angle à tête plate sans fil

**18V; metaBOX 165 L**

Référence 601306840
EAN 4007430287182

Photo semblable

- Meuleuse d'angle sans fil avec tête de réducteur extrêmement plate pour travailler dans des angles aigus jusqu'à 43°
- Dimensions compactes pour éliminer rapidement scories de soudure, rouille ou vernis dans des endroits peu accessibles, par exemple dans des structures de cadre
- La poignée mince réduit la fatigue lors du traitement des soudure, même dans des positions peu confortables
- Moteur robuste pour une longévité élevée
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

| | |
|---|---|
| Type de batterie | Li-Power |
| tension batterie | 18 V |
| Angle minimal accessible | 43 ° |
| Ø de meule | 125 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 8000 /min |
| Filet de la broche | M 14 |
| Poids sans batterie | 2 kg |
| Poids avec batterie | 2.7 kg |

### Vibration

| | |
|---|---|
| Poncer des surfaces | 4.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Poncer avec du papier abrasif | 2.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |

### Émission acoustique

| | |
|---|---|
| niveau sonore | 83 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 94 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

## Équipement standard

1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (125 mm ; P60)
Capot de protection
Flasque d'appui
Écrou de serrage rapide
Poignée supplémentaire
Filtre antipoussière
metaBOX 165 L
sans batterie, ni chargeur