

**Power 180-5 W OF (601531000) Compresseur
carton**

Référence 601531000

EAN 4007430244406



Photo semblable



- Compresseur à pistons compacts et mobiles pour une utilisation dans l'aménagement intérieur et sur les chantiers
- Compresseur de montage portatif - idéal pour agraffer et clouer ainsi que pour soumettre les tuyaux à la pression
- Pour courant alternatif monophasé
- Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
- Tableau d'instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve
- Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
- Armatures et éléments de commande protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire
- Possibilité d'enroulement du câble
- Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|--|--------------------|
| Puissance d'aspiration | 160 l/min |
| Puissance de remplissage | 90 l/min |
| Débit effectif (à une pression max. de 80 %) | 75 l/min |
| Pression max. | 8 bar |
| Puissance absorbée nominale | 1.1 kW |
| Vitesse de rotation max. | 2850 /min |
| Taille de la cuve | 5 l |
| Niveau de pression acoustique (LpA) | 82 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 96 dB(A) |
| Dimensions | 370 x 395 x 286 mm |
| Poids | 16 kg |
| Longueur de câble | 2.4 m |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 82 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 96 dB(A) |

Équipement standard

Raccord rapide universel