

**DSSW 2440-1" (601551000) Visseuse à chocs à air comprimé  
carton**

Référence 601551000  
EAN 4007430245007



Photo semblable

- Poignée en arceau pour une position de travail ergonomique
- Broche d'entraînement plus longue pour les travaux de vissage sur jantes à base creuse
- Mécanisme de frappe à double marteau de longue durée
- Visseuse à choc robuste et puissante pour les travaux difficiles pour les services d'entretien de camions

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Pression d'utilisation	6.2 bar
Consommation d'air	13 l/s
Carré d'entraînement	1"
Couple de desserrage max.	2440 Nm
Poids	7.3 kg

**Vibration**

Vissage à percussion	17.3 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	2.21 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

niveau sonore	99 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	110 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

**Équipement standard**

Raccord enfichable 1/2" EURO  
Raccord enfichable 1/2" ARO/Orion  
Raccord enfichable 1/2" ISO  
Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148  
Flacon d'huile