DRS 95-1/2" (601553000) Tournevis à cliquet à air comprimé

carton

Référence 601553000
EAN 4007430245052

Photo semblable

- Convient parfaitement à tous les travaux sur véhicules
- Utilisable pour tous les travaux de vissage
- Commutation ergonomique droite/gauche
- Poignée caoutchoutée pour un travail ergonomique et sans fatigue
- Réducteur planétaire puissant pour une longue durée de vie et une transmission de force optimale
- Évacuation rotative de l'air : pas de soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Pression d'utilisation	6.2 bar
Consommation d’air	450 l/min
Carré d'entrainement	1/2"
Vitesse de rotation	160 /min
Couple de desserrage max.	95 Nm
Poids	1.2 kg

Vibration

Vissage à percussion	3.3 m/s²
Incertitude de mesure K	0.83 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore	92 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	103 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Raccord enfichable 1/4" EURO
Raccord enfichable 1/4" RO/Orion
Raccord enfichable 1/4" ISO
Flacon d’huile