

KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA (601715930) Marteau sans fil

18V 2x5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 185 XL; avec aspiration de la poussière intégrée et mandrin de rechange Metabo Quick

Référence 601715930

EAN 4061792218642



Photo semblable



- Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré
- Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
- Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière compact ISA 28
- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Metabo Quick : changement de mandrin rapide et sans outil pour travailler avec des forets SDS-plus et cylindriques
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Réduction optimale de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour travailler avec des matériaux tendres
- Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
- Double sécurité en cas de blocage du foret : pas de retour de couple grâce au débrayage mécanique et à l'arrêt ultra-rapide commandé par capteur
- Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 5.5 Ah
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	3 J
Cadence de frappe max.	4470 /min
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	28 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	82 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1000 /min
Porte-outil	SDS-plus
Poids sans batterie	4.5 kg

Vibration

Perçage à percussion dans le béton	18.2 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Burinage	13.4 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	92 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	103 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Système d'aspiration de la poussière intégré ISA 28
 Tête d'aspiration de rechange
 Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
 Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
 Poignée caoutchoutée supplémentaire
 Butée de profondeur de perçage
 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)
 Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »
 metaBOX 185 XL