

## WVB 18 LTX BL 15-125 Quick (601731840) Meuleuse d'angle sans fil 18V; metaBOX 165 L; avec frein, réglage de la vitesse de rotation, écrou de serrage rapide

Référence 601731840

EAN 4061792230316



Photo semblable



- Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts
- Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
- Réglage de la vitesse de rotation avec une molette de réglage pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1,5 seconde après l'arrêt de la machine
- Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorcion
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

tension batterie	18 V
Ø de meule	125 mm
Profondeur de coupe max.	33 mm
Vitesse de rotation à vide	2500 - 10000 /min
Filet de la broche	M 14
Diamètre de poignée	159 mm
Poids sans batterie	2 kg
Poids avec batterie	2.7 kg

**Vibration**

Poncer des surfaces	7.1 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Poncer avec du papier abrasif	1.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

niveau sonore	85 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	96 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

**Équipement standard**

Capot de protection  
Flasque d'appui  
Écrou de serrage M-Quick  
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)  
Filtre antipoussière  
metaBOX 165 L  
sans batterie, ni chargeur