

ASR 35 H ACP (602059000) Aspirateur tous usages carton; avec secoueur électromagnétique et mesure de la pression différentielle

Référence 602059000

EAN 4007430279316



Photo semblable



- L'aspirateur idéal pour l'élimination des moisissures et pour le renforcement d'isolations existantes sous les toits et sur les murs
- Idéal pendant le ponçage de bois peint ou imprégné contenant des particules de plomb, de nickel, de cadmium ou de chrome
- Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
- Prise d'asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l'aspirateur
- AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique MPulse du filtre en cas d'utilisation continue
- Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est immédiatement secoué
- Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe H
- Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau
- Signal d'avertissement lorsque le débit volumétrique minimal n'est pas atteint pour protéger l'utilisateur
- Puissance d'aspiration optimale par la présélection du diamètre de flexible utilisé
- Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
- L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
- Stable grâce aux roues surdimensionnées et aux roulettes directionnelles avec dispositif de blocage
- Possibilité d'enroulement du câble
- Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Débit d'air max.	4380 l/min
Dépression	270 hPa (mbar)
Surface du filtre	8600 cm²
Puissance absorbée max.	1400 W
Volume du réservoir	35 l
Ø du flexible d'aspiration	35 mm
Longueur du flexible	4 m
Poids	16 kg
Longueur de câble	8 m

Émission acoustique

niveau sonore	69 dB(A)
---------------	----------

Équipement standard

Flexible d'aspiration antistatique (Ø 35 mm, 4 m)
 Manchon de raccord Ø 41/48 mm
 Adaptateur pour poignée
 2 tubes d'aspiration en plastique
 2 cassettes filtrantes, polyester
 Sacs pour déchets en PE
 Buse pour joints
 Buse pour sol (330 mm de large)