

## HO 18 LTX 20-82 (602082840) Rabot sans fil 18V; metaBOX 340

Référence 602082840  
EAN 4007430325075



Photo semblable



- Rabot sans fil léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner
- Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu
- Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile
- Guide latéral pour un guidage précis du rabot
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler
- Remplacement facile des fers de rabot réversibles carbure
- Démarrage progressif et protection contre la surcharge pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Type de batterie                | LiPOWER    |
| tension batterie                | 18 V       |
| Largeur de rabotage             | 82 mm      |
| Profondeur de rabotage réglable | 0 - 2 mm   |
| Profondeur de feuillure max.    | 9 mm       |
| Vitesse de rotation à vide      | 16000 /min |
| Longueur de la semelle du rabot | 295 mm     |
| Poids sans batterie             | 2.9 kg     |
| Poids avec batterie             | 3.3 kg     |

### Vibration

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Rabotage du bois tendre | 1.6 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Émission acoustique

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| niveau sonore                        | 90 dB(A)  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 101 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Équipement standard

Fers de rabot réversibles carbure  
 Guide latéral  
 Calibre de réglage  
 Adaptateur d'éjection des copeaux  
 Sacs à poussières en tissu  
 metaBOX 340  
 sans batterie, ni chargeur