

**SB 18 LT Compact (602103510) Perceuse à percussion sans fil**  
**18V 2x2Ah LiPOWER; Chargeur ASC 55; metaBOX 145**

Référence 602103510  
EAN 4007430231871



Photo semblable



- Moteur Metabo à 4 pôles puissant permettant un perçage et un vissage rapides
- Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

## Valeurs de référence

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 2 Ah
Couple de rotation max. tendre	34 Nm
Couple de rotation max. dur	60 Nm
Couple de rotation réglable	0.7 - 8 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	13 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	38 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Cadence de frappe max.	27200 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	1.3 kg
Poids avec batterie	1.7 kg

## Vibration

Perçage du métal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Perçage à percussion dans le béton	17 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Visser sans percussion	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Émission acoustique

niveau sonore	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LWA)	102 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Mandrins à serrage rapide  
 Crochet de ceinture et chargeur d'embouts  
 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah)  
 Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145