

BS 18 LTX Impuls (602191500) Perceuse-visseuse sans fil 18V 2x4Ah Li-Power; Chargeur ASC 55; metaBOX 145 L

Référence 602191500
EAN 4007430238818



Photo semblable



- Perceuse-visseuse robuste avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorcer de perçage sur des surfaces lisses
- Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	Li-Power
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah
Couple de rotation max. tendre	55 Nm
Couple d'impulsion	60 Nm
Couple de rotation max. dur	110 Nm
Couple de rotation réglable	1.5 - 24 Nm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	65 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Poids sans batterie	1.7 kg
Poids avec batterie	2.3 kg

Vibration

Perçage du métal	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Visser sans percussion	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	80 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	91 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal
 Poignée supplémentaire
 Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah)
 Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L