

KNSE 9-150 Set (602265500) Meuleuse pour soudures d'angle metaBOX 185 XL

Référence 602265500 EAN 4007430298867



Photo semblable







- Meuleuse pour soudures d'angle très plate pour travailler les soudures d'angle en acier inoxydable dans des interstices étroits
- Entraînement puissant pour un travail efficace grâce au réducteur à deux vitesses
- Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
- Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
- Engrenage planétaire robuste pour une longévité particulièrement élevée
- Capot de protection réglable sans outil et amovible
- Entraînement à courroie nécessitant peu d'entretien pour une longévité élevée
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

www.metabo.com 1/2



Valeurs techniques	
Valeurs de référence	
Puissance absorbée nominale	950 W
Puissance utile	510 W
Vitesse de rotation à vide	900 - 3800 /min
Diamètre de meule	150 mm
Filet de la broche	M 14
Poids sans câble	2.7 kg
Longueur de câble	4 m
Vibration	
Polissage	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Émission acoustique	
niveau sonore	89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	100 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Capot de protection

1 lime à polir avec 2 bandes de papier abrasif

metaBOX 185 XL

Flasque d'appui

Écrou à deux trous frontaux

Poignée supplémentaire

Clé à ergots

Clé mâle à six pans

1 meule compacte en fibres (150 x 6 x 25,4 mm; moyenne)

1 meule compacte en fibres (150 x 6 x 25,4; très fine)

2 meules compactes en fibres (150x3x25,4 mm; moyennes)

www.metabo.com 2/2