SB 18 LTX-3 BL I (602356650) Perceuse à percussion sans fil

18V 2x5.2Ah Li-Power; Chargeur ASC 55; metaBOX 145 L

Référence 602356650
EAN 4007430298249

Photo semblable

- Perceuse à percussion sans fil Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
- 3e vitesse avec vitesse de rotation maximale (max. 3 800 tr/min.) pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
- Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	Li-Power
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 5.2 Ah
Couple de rotation max. tendre	60 Nm
Couple d'impulsion	65 Nm
Couple de rotation max. dur	120 Nm
Couple de rotation réglable	1 - 20 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	16 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	65 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Cadence de frappe max.	32300 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Poids sans batterie	1.9 kg
Poids avec batterie	2.6 kg

Vibration

Perçage du métal	3.8 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²
Perçage à percussion dans le béton	17.7 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore	71 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	82 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal

Poignée supplémentaire

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts

2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L