

## SSW 18 LTX 800 BL (602403660) Visseuse à chocs sans fil 18V 2x5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 145 L

Référence 602403660

EAN 4061792228719



Photo semblable



- Visseuse à chocs sans fil puissante avec carré mâle 1/2" et 800 Nm
- Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
- Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage
- Vissage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche un vissage trop important de la vis/de l'écrou grâce à l'arrêt automatique après la première frappe
- Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable
- Performance exceptionnelle pour les travaux de vissage difficiles
- Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
- Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
- Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Type de batterie                                  | LiHD                       |
| tension batterie                                  | 18 V                       |
| Capacité de la batterie                           | 2 x 5.5 Ah                 |
| Taille de vis max.                                | M24                        |
| Vitesse de rotation à vide max.                   | 0 - 2575 /min              |
| Cadence de frappe max.                            | 3300 /min                  |
| Couple de rotation max.                           | 800 Nm                     |
| Couple de desserrage max.                         | 1200 Nm                    |
| Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation | 12                         |
| Porte-outil                                       | Carré mâle 1/2" (12,70 mm) |
| Poids sans batterie                               | 1.95 kg                    |
| Poids avec batterie                               | 2.9 kg                     |

### Vibration

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Vissage à percussion    | 10.7 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Émission acoustique

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
|-------------------------|---------|

## Équipement standard

Crochet de ceinture  
 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)  
 Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »  
 metaBOX 145 L