

## RSEV 17-125 (603829510) Ponceuse de rénovation metaBOX 165 L

Référence 603829510

EAN 4061792176768



Photo semblable



- Pour le ponçage et l'abrasion efficaces du béton, de la chape et des revêtements avec des meules-boisseaux diamantées
- Système universel pour un meulage sans poussière à l'intérieur et à l'extérieur
- Capot d'aspiration antistatique amovible sans outil pour l'utilisation comme meuleuse d'angle avec capot de protection
- Couple de rotation élevé et grande résistance aux surcharges pour les applications continues difficiles
- Avance rapide grâce au moteur Metabo Marathon puissant et robuste
- Faible poids, idéal pour le ponçage des murs et des plafonds
- Travail près du bord grâce au segment de capot relevable
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Ø de la meule-boisseau	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2800 - 9600 /min
Puissance absorbée nominale	1700 W
Puissance utile	1040 W
Vitesse de rotation en charge nominale	9600 /min
Filet de la broche	M 14
Poids sans câble	2.7 kg
Longueur de câble	4 m

**Vibration**

Poncer des surfaces	5.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

niveau sonore	93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	104 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

**Équipement standard**

Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

Capot d'aspiration GED 125

Flasque d'appui

Écrou à deux trous frontaux

Meule-boisseau diamantée Béton « classic »

Clé à ergots

metaBOX 165 L