WEPBF 15-150 Quick (613085000) Meuleuse d'angle à tête plate

carton

Référence 613085000
EAN 4007430275738

Photo semblable

- Meuleuse d'angle à tête plate à entraînement puissant pour travailler rapidement dans des angles très aigus jusqu'à 39° avec une protection maximale pour l'utilisateur
- Spécialement créée pour éliminer les scories, la rouille ou le vernis dans des structures étroites et pour travailler dans des positions forcées
- Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
- Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
- Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l'amortissement des vibrations pour protéger la santé
- Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée avec structure antidérapante
- Système de freinage le plus rapide pour une protection maximale de l'utilisateur : le frein de meule mécanique breveté arrête la meule en 2 secondes après l'arrêt de la machine, même en cas de coupure de courant
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
- Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Angle minimal accessible	39 °
Ø de meule	150 mm
Puissance absorbée nominale	1550 W
Puissance utile	940 W
Vitesse de rotation à vide	9600 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	9600 /min
Couple de rotation	3.9 Nm
Filet de la broche	M 14
Poids sans câble	2.9 kg
Longueur de câble	4 m
Diamètre de poignée	197 mm

Vibration

Poncer des surfaces	6.8 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²
Poncer avec du papier abrasif	3.4 m/s²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s²

Émission acoustique

niveau sonore	89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	100 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Capot de protection

Flasque d'appui

Écrou de serrage rapide

Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (150 mm ; P60)