

RWEV 1600-2 (614050000) Malaxeur carton

Référence 614050000

EAN 4061792221536



Photo semblable



- Malaxeur puissant de 1 600 watts avec deux vitesses pour les mélanges difficiles jusqu'à 90 litres
- Faible force nécessaire pour guider le malaxeur grâce au positionnement ergonomique de la poignée
- Coins en caoutchouc sur le carter pour une protection efficace contre les dommages, pour déposer l'outil de manière sûre et pour éviter qu'il ne glisse lorsqu'il est posé contre le mur
- La sortie de câble latérale réduit le risque de rupture du câble
- Couple de rotation élevé grâce au réducteur à deux vitesses pour les matériaux visqueux
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Commutateur de vitesse avec cache en caoutchouc pour la protection contre la poussière et contre les dépôts de saleté
- Capot de moteur protégé contre les projections d'eau pour la protection contre la saleté et les projections d'eau
- Démarrage progressif électronique pour un travail sans projection
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Puissance absorbée nominale | 1600 W |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 300 / 0 - 650 /min |
| vitesse | 2 |
| Diamètre max. de l'agitateur | 160 mm |
| Quantité à mélanger max. recommandée | 90 l |
| Porte-outil | Filet intérieur M 14 |
| Diamètre du collier de serrage | 50 mm |
| Poids sans câble | 4.5 kg |
| Longueur de câble | 4 m |

Vibration

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Vibration | 2.6 m/s ² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 86 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 94 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Équipement standard

Agitateur type Typ RS-R3 (Ø 160 mm)
Rallonge 200 mm
Clé plate