

TKHS 315 C - 3,1 WNB (0103152150) Asztali körfűrész Kartonpapír

Rendelési szám 0103152150

EAN 4003665453781



Helyettesítő ábra



- Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
- Univerzális asztali körfűrész alapkiegészítőkkkel
- Ideális gerendák, deszkák, lapok és fához hasonló anyagok fűrészeléséhez műhelyben és építkezéseken
- Halk indukciós motor motorfékkel és túlterhelés elleni védelemmel - nem igényel karbantartást és robusztus
- Univerzális ütköző mágnesvezetéssel a pontos hossz- és gérvágásokhoz
- Magasságban fokozatmentesen állítható fűrészlap
- A fűrészlapdőlés kényelmes beállítása előlről
- Robusztus, porszórt acéllemez konstrukció és horganyzott asztallap
- Lehajtható asztalhosszabbító
- Előszerelt állvány és motor

Műszaki adatok

Paraméterek

Méreték	1650 x 650 x 1000 mm
Max. felfekvési felület	800 x 550 mm
Munkamagasság	850 mm
Vágásmagasság	0 - 85 mm
Max vágásmagasság 90/45°	85 / 60 mm
Max. vágásszélesség a párhuzamütközőn	290 mm
Max. anyagszélesség a szögütközőn	220 mm
Üresjárat fordulatszám	2950 /min
Fűrészlap	315 x 30 mm
Fűrészlap döntési tartománya	0 - 45 °
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Névleges teljesítményfelvétel	3100 W
Súly	57 kg

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	98 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	112 dB(A)
K mérési bizonytalanság	4 dB(A)

Szállítási terjedelem

Váltófogas keményfém fűrészlap (24 fog)
Futómű kézi fogantyúkkal
Univerzális ütköző
Asztalhosszabbító (550 x 800 mm)
Forgácselszívó egység
Tolófa