

LSV 5-225 Comfort (600136000) Hosszúnyakú csiszoló Műanyag hordtáska; változtatható hosszbeállítás

Rendelési szám 600136000

EAN 4007430282675



Helyettesítő ábra



- A lealapozott glettelte felületek kényelmes csiszolásához falon és mennyezeten
- Bekapcsolható LED fénycsóva az egyenetlenségek és barázdák közvetlen felismeréséhez és megmunkálásához
- Optimális egyensúly a munkavégzés során, mert a gép súlypontja nem a fejrészen van
- Változtatható hosszbeállítás: szerszám nélkül lerövidíthető vagy meghosszabbítható a szűk helyekhez vagy nagy belmagassághoz
- 2,1 m-es teljes hossza bővíthető a kiegészítő hosszabbító segítségével (külön rendelhető tartozék)
- M-Clean technológia: hatékony porelszívás a házon keresztül tömlő nélkül a csiszolófej maximális flexibilitása érdekében
- A flexibilis csiszolófej ideálisan igazodik a felülethez a jó munkaeredmény érdekében
- Optimális elszívási eredmények a rugós kefékoszorú segítségével, amely igazodik a felülethez
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is megközelítőleg konstans marad
- Ergonomikusan kialakított markolatcső alumíniumból és T-markolati idom a kényelmes tartás érdekében a legkülönbözőbb helyzetekben
- Egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül kicserélhető tengely közvetlenül az építkezésen igény esetén
- A gép lehelyezése a tömlő vagy a vezeték megtörése nélkül
- Széles körű csiszolóanyag program minden alkalmazáshoz
- Elszívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával

Műszaki adatok

Paraméterek

A csiszológátányér átmérője	225 mm
Üresjárat fordulatszám	1000 - 1650 /min
Névleges teljesítményfelvétel	500 W
Leadott teljesítmény	270 W
Lehetséges géphossz	1.1 / 1.6 / 2.1 m
Súly hálózati kábel nélkül	4.5 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	76 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	87 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Csiszológátányér (nagyon puha)
Tépőzáras csiszológátányér többszörös perforálással készlet (egyenként 1 db P80, P100, P120, P150)
Flexibilis tengely (rendelhető tartozék)
Csatlakozó karmantyú
Hosszabbító
Imbuszkulcs
Műanyag hordtáska