

WEVA 15-125 Quick (600496000) Sarokcsiszoló Kartonpapír; fordulatszám-szabályozással, gyorszorító anyával

Rendelési szám 600496000

EAN 4007430246158



Helyettesítő ábra



- Hosszú élettartam extrém alkalmazásoknál: robusztus, nagy áthúzóerejű sarokcsiszoló fordulatszám-szabályozással és a kategóriájába tartozó legnagyobb teljesítmény-sűrűséggel a munkavégzésben való gyors előrehaladáshoz
- Hosszabb élettartam, nagyobb áthúzás: a Metabo Marathon motor a szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelhetőség és 50%-kal nagyobb forgatónyomaték
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika állítókerékkel: az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés alatt is konstans marad
- Szerszámmentes, gyorsabb tárcsacsere gombnyomásra a Metabo M-Quick rendszerrel
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Rezgésszegény Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat
- A legjobb vibrációmentes rendszer: beépített autobalancer az akár 50 %-kal kevesebb kar-kéz vibrációk, a gép hosszabb élettartama és a csiszolótárcsák akár dupla hosszú élettartamának eléréséhez
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem és a munkában való gyors előrehaladás érdekében
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágyindítás és újrabeindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

Műszaki adatok

Paraméterek

Tárcsaátmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1550 W
Leadott teljesítmény	940 W
Üresjárat fordulatszám	2800 - 11000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	11000 /min
Forgatónyomaték	3.5 Nm
Orsómenetek	M 14
A markolat kerülete	206 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.5 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	4 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Polírozás	3.6 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csiszolás csiszolólapal	3 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	93 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	104 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura
Támasztó alátétek
M Quick szorítóanya
Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat