

## SBE 780-2 (600781850) Ütvefúrógép metaBOX 145 L

Rendelési szám 600781850

EAN 4007430313478



Helyettesítő ábra



- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Robusztus alumínium présöntvény hajtóműház az optimális hőelvezetéshez és a hosszú élettartamhoz
- Elforgatható szénkefehid a maximális teljesítmény érdekében, balra forgás esetén is, pl. szoros csavarok kicsavarásához
- Metabo Marathon-Motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétválása a betétszerszám blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- Jobbra-balra forgás.
- Orsó belső hatszög kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
- Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni optimális mozgásszabadságot
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Névleges teljesítményfelvétel     | 780 W                    |
| Leadott teljesítmény              | 470 W                    |
| Max. nyomaték                     | 32 / 13 Nm               |
| Fúróátmérő falazatban             | 20 mm                    |
| Fúróátmérő betonban               | 18 mm                    |
| Fúróátmérő acélban                | 13 / 8 mm                |
| Fúróátmérő puhafában              | 40 / 25 mm               |
| Üresjárat fordulatszám            | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| Fordulatszám névleges terhelésnél | 680 / 1900 /min          |
| Max. ütésszám                     | 58900 /min               |
| Fokozatok                         | 2                        |
| Fúrótokmány befogási tartomány    | 1 - 13 mm                |
| A felfogó nyakátmérője            | 43 mm                    |
| Fúróorsó belső hatszöggel         | 6.35 mm                  |
| Fúróorsó menete                   | 1/2 " - 20 UNF           |
| Fúrótokmány Szorítás fajtája      | Gyorsbefogó tokmány      |
| Súly hálózati kábel nélkül        | 2.6 kg                   |
| Kábelhossz                        | 4 m                      |

## Rezgés

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Fúrás fémbe             | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Ütvefúrás betonban      | 17 m/s <sup>2</sup>  |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Zajkibocsátás

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hangnyomásszint             | 103 dB(A) |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 114 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)   |

## Szállítási terjedelem

Futuro Top gyorsbefogó tokmány  
Gumírozott kiegészítő markolat  
Fúrásmélység-ütköző  
metaBOX 145 L