

KHA 36 LTX (600795840) Akkus kalapács 36V; metaBOX 165 L; Metabo Quick cseretokmánnal

Rendelési szám 600795840

EAN 4007430320186



Helyettesítő ábra



- Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás és vésés
- Metabo VibraTech (MVT): beépített csillapító rendszer a rezgéscsillapítás érdekében az egészségvédelemhez
- ergonomikus kialakítású ház a kiegészítő markolat nélküli vésési munkálatokhoz
- Metabo Quick: az SDS-Plus kalapácstokmány és a gyorsbefogó fúrotokmány közti gyors cseréhez különböző alkalmazásokhoz
- Vario (V) elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiPOWER
Akkufeszültség	36 V
Max. egyedi üténergia (EPTA)	3.1 J
Max. ütésszám	4500 /min
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	32 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	68 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	30 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
Súly akkuegység nélkül	3.5 kg
Súly akkuegységgel	4.9 kg

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	13 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Vésés	10.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	88 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	99 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány

Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra

Metabo VibraTech (MVT) rezgésmentes markolat

Fúrásmélység-ütköző

metaBOX 165 L