

KHA 36-18 LTX 32 (600796840) Akkus kalapács 18V; metaBOX 165 L; Metabo Quick cseretokmánnal

Rendelési szám 600796840

EAN 4007430318053



Helyettesítő ábra



- Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás és vésés
- 100%-os kompatibilitás a 18 Voltos osztállyal: erős 36 Voltos üzemelés két Metabo 18 Voltos akkuegységgel
- Metabo VibraTech (MVT): beépített csillapító rendszer a rezgéscsillapítás érdekében az egészségvédelemhez
- ergonomikus kialakítású ház a kiegészítő markolat nélküli vésési munkálatokhoz
- Metabo Quick: az SDS-Plus kalapácstokmány és a gyorsbefogó fúrotokmány közti gyors cseréhez különböző alkalmazásokhoz
- Vario (V) elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:
www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiPOWER
Akkufeszültség	18 V
Max. egyedi üténergia (EPTA)	3.1 J
Max. ütésszám	4500 /min
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	32 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	68 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	30 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
Súly akkuegység nélkül	3.8 kg
Súly akkuegységgel	5.1 kg

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	13 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Vésés	10.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	88 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	99 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány
Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra
Metabo VibraTech (MVT) rezgésmentes markolat
Fúrásmélység-ütköző
metaBOX 165 L
akkuegység és töltő nélkül