

HWWI 3500/25 Inox (600970000) Házi vízmű

Kartonpapír

Rendelési szám 600970000

EAN 4007430239525



Helyettesítő ábra



- Kompletts rendszer, kompakt kialakításban beépített szűrővel és visszacsapó szeleppel az egyszerű installáció érdekében
- Az automatikus vízellátáshoz, kerti öntözéshez, talajvíz szállításához, valamint tiszta víz szállításához, kipumpálásához és keringetéséhez
- Nyomásúst a víz energiatakarékos és zajmentes előkészítéséhez
- Elektronikus nyomáskapcsoló az automatikus aktiváláshoz nagyobb vízszükséglet esetén
- Metabo Pump Protection: automatikus szárazon futás elleni védelem LED kijelzővel a szivattyú védelme és a felhasználó nagyfokú biztonsága érdekében
- Beépített, mosható szűrő védi a szivattyút a szennyeződésektől
- A beépített visszacsapó szelep megakadályozza a szivattyú kiürülését kikapcsoláskor az újbóli bekapcsolásnál való rövid beindulás érdekében
- Karbantartást nem igénylő indukciós motor
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Kiváló minőségű csúszógyűrűs tömítőrendszer a hosszú élettartam érdekében
- Hosszú élettartamú nemesacél szivattyúház
- Elkülönített vízbetöltő nyílás a szivattyú egyszerű használatbavételéhez
- Szerszám nélkül kivehető vízleeresztő csavar fagyveszély elleni védelemre
- 1 vagy 2 esőztető kerti öntözéshez
- Egyfázisú váltóáramhoz

Műszaki adatok

Paraméterek

Névleges teljesítményfelvétel	1100 W
Max. szállítási mennyiség	3500 l/h
Max. szállítási magasság	45 m
Max. nyomás	4.5 bar
Max. szívómagasság	8 m
Bekapcsolási nyomás kb.	1.6 bar
Kikapcsoló nyomás kb.	4.5 bar
Szívócsatlakozó	1" belső menet
Nyomásc old.satlakozó	1" belső menet
Üst térfogata kb.	24 l
Szivattyúház	Nemesacél
IP Védelmi osztály	IP X4
Meghajtó tengely	Nemesacél
Kamra	Acél
Futógörgők száma	1
Méreték	520 x 307 x 600 mm
Súly	17.5 kg
Kábelhossz	1.5 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	65 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	77.8 dB(A)
K mérési bizonytalanság	2.5 dB(A)

Szállítási terjedelem

menettömítő szalag
Szűrőkulcs