

WEV 17-125 Quick RT (601089000) Sarokcsiszoló Kartonpapír; fordulatszám-szabályozással, gyorszorító anyával

Rendelési szám 601089000

EAN 4007430314161



Helyettesítő ábra



- Maximális produktivitás a kis súly melletti nagy teljesítménynek köszönhetően; fordulatszám-szabályozással
- Tökéletes ergonómia a vékony markolati területnek köszönhetően a maximális ellenőrzés és a könnyű fej feletti munkavégzés érdekében
- Metabo Marathon-Motor új hűtő- és szénkeferendszerrel a kétszer akkora élettartamnak köszönhetően
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika állítókerékkel: az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés alatt is konstans marad
- M-Quick rendszer a gombnyomásra történő szerszám nélküli tárcsacsere érdekében
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztosan rögzíthető
- Rezgésszegény Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági kuplung: a piacon ismert legkisebb szintre csökkenti a visszacsapódást a tárcsa blokkolásakor – a maximális felhasználóvédelem és a munkában való gyors előrehaladás érdekében
- Elektronikus lágyindítás és újra elindulás elleni védelem
- Hajtóműház 90°-os lépésekben forgatva átszerelhető balkezes használathoz vagy daraboláshoz
- Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére

Műszaki adatok

Paraméterek

Tárcaátmérő	125 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1750 W
Leadott teljesítmény	1070 W
Üresjárat fordulatszám	2800 - 11000 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	11000 /min
Forgatónyomaték	3.8 Nm
Orsómenetek	M 14
A markolat kerülete	138 mm
Súly hálózati kábel nélkül	2.5 kg
Kábelhossz	4 m

Rezgés

Felületcsiszolás	6.8 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csiszolás csiszolólapal	3 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	92 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	103 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

védőbura
Támasztó alátétek
M Quick szorítóanya
Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő markolat