

RM 36-18 LTX BL 46 (601606650) Akkus fűnyíró 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Akkutöltő ASC 145 Duo; Kartonpapír

Rendelési szám 601606650

EAN 4061792201750



Helyettesítő ábra



- Halk akkus fűnyíró a hatékony fűnyíráshoz, összegyűjtéshez és mulcsozáshoz az akár 800 m²-es területeken is
- A levágott fűvet opcionálisan hátul kiürítik, egy flexibilis gyűjtőzsákba gyűjtik vagy rögtön mulcsozzák
- Erőteltjes szénkefe nélküli (BL) motor a jó vágásteljesítmény és hosszú működési idő eléréséhez akkutöltésként
- A motorteljesítmény automatikus hozzáigazítása a fű hosszához az akku maximális működési idejének eléréséhez
- Központi, egyszerűen kezelhető vágási magasság beállítás 7 fokozatban
- Egyszerű kormányozhatóság és nyomtávtartás a könnyen futó kerekekkel és az állítható magasságú, gumibevonatos markolattal ellátott tolóhengyelnek köszönhetően
- Robusztus és hosszú élettartamú a fém burkolatnak és a kiváló minőségű sarlókéseknek köszönhetően
- Dupla védelem a nem kívánt beindulás ellen a biztonsági kulcsnak és a biztonsági kapcsolónak köszönhetően
- Egyszerű szállítás és helykímélő tárolás a hordfogantyúknak és a kétszer behajtható kengyelnek köszönhetően
- Az akkuegységek töltésszintjének ellenőrzésére szolgáló jól látható kapacitáskijelző
- Környezetkímélő és halk az akkus üzemmódnak köszönhetően, így a zajra legérzékenyebb területeken is használható
- 100%-os kompatibilitás a 18 Voltos osztállyal: erős 36 Voltos üzemelés két Metabo 18 Voltos akkuegységgel
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiPOWER
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 5.2 Ah
Működési idő akkutöltésenként	59 min
Vágásszélesség	46 cm
Vágásmagasság	25 - 80 mm
Vágásmagassági fokozatok	7
Gyűjtőzsák térfogata	55 l
Üresjárat fordulatszám	2800 /min
Max. fordulatszám	3400 /min
Súly akkuegység nélkül	24.5 kg
Súly akkuegységgel	25.9 kg

Rezgés

Üresjárat	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	67 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	88 dB(A)
K mérési bizonytalanság	0.8 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyűjtőzsák
Sarlókés
Mulcsék
Biztonsági kulcs
2 db Li-Power akkuegység (18 V/5,2 Ah)
Gyorstöltő - ASC 145 Duo "AIR COOLED"