

KH 18 LTX BL 24 (601713800) Akkus kalapács 18V 2x4Ah LiHD; Akkutöltő ASC 55; metaBOX 165 L

Rendelési szám 601713800

EAN 4061792218529



Helyettesítő ábra



- Nagyon könnyű, kompakt akkus kalapács szénkefe nélküli (BL) motorral a fáradtságmentes fúráshoz minden munkavégzési pozícióban
- Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és élettartam a szénkefementes (BL) technológiának és a nagy teljesítményű ütőműnek köszönhetően
- Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás és vésés
- Metabo VibraTech (MVT): beépített csillapító rendszer a rezgéscsillapítás érdekében az egészségvédelemhez
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- A pontos fúráskezdés érdekében elektronikus lágyindítással
- Biztonsági reteszelőkuplung: a hajtómű mechanikus szétkapcsolása a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- LED munkafámpa a fúrás helyének optimális megvilágításához
- Pormentes fúrás külső poreszívással - ESA plus (tartozék)
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiHD
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 4 Ah
Max. egyedi üténergia (EPTA)	2.2 J
Max. ütésszám	4750 /min
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	24 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	82 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	30 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1280 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
Súly akkuegység nélkül	2.7 kg

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	13.6 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Vésés	9.2 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	90 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	101 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gumírozott kiegészítő markolat
Fúrásmélység-ütköző
2 db LiHD akkuegység (18 V/4,0 Ah)
Töltő - ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L