

KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA (601714900) Akkus kalapács 18V; metaBOX 185 XL; beépített porelszívással és Metabo Quick cseretokmánnal

Rendelési szám 601714900

EAN 4061792218567



Helyettesítő ábra



- Rendkívül könnyű és könnyen kezelhető akkus kalapács beépített elszívó csatlakozó ponttal
- Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és élettartam a szénkefementes (BL) technológiának és a nagy teljesítményű ütőműnek köszönhetően
- Pormentes fúrás kompakt porelszívással - ISA 24
- Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás és vésés
- Metabo VibraTech (MVT): beépített csillapító rendszer a rezgéscsillapítás érdekében az egészségvédelemhez
- Metabo Quick: az SDS-Plus kalapácsstokmány és a gyorsbefogó fúrótokmány közti gyors cseréhez különböző alkalmazásokhoz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- A pontos fúráskezdés érdekében elektronikus lágyindítással
- Duplán biztos a fúró blokkolásakor: nincs visszacsapódás a mechanikus szétkapcsolásnak és a villámgyors szenzor által vezérelt lekapcsolásnak köszönhetően
- LED munkafámpa a fúrás helyének optimális megvilágításához
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Max. egyedi üténergia (EPTA)	2.2 J
Max. ütésszám	4750 /min
Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval	24 mm
Fúróátmérő falazatban fúrókoronával	82 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	30 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1280 /min
Szerszámbefogás	SDS-plus
Súly akkuegység nélkül	4.1 kg

Rezgés

Kalapácsfúrás betonba	13.4 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Vésés	9.1 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	90 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	101 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Beépített porelszívás - ISA 24
Cserélhető szívófej
SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány
Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra
Gumírozott kiegészítő markolat
Fúrásmélység-ütköző
metaBOX 185 XL
akkuegység és töltő nélkül