

## KH 18 LTX BL 28 Q (601715850) Akkus kalapács 18V; Kartonpapír; Metabo Quick cseretokmánnal

Rendelési szám 601715850

EAN 4061792218604



Helyettesítő ábra



- Rendkívül könnyű és könnyen kezelhető akkus kalapács beépített elszívó csatlakozó ponttal
- Maximális fúróteljesítmény, hatékonyság és élettartam a szénkefementes (BL) technológiának és a nagy teljesítményű ütőműnek köszönhetően
- Pormentes fúrás kompakt porelszívással - ISA 28 (tartozék)
- Kombikalapács 3 funkcióval: kalapácsfúrás, ütés nélküli fúrás és vésés
- Metabo VibraTech (MVT): beépített csillapító rendszer a rezgéscsillapítás érdekében az egészségvédelemhez
- Metabo Quick: az SDS-Plus kalapácsstokmány és a gyorsbefogó fúrótokmány közti gyors cseréhez különböző alkalmazásokhoz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzés érdekében, amely terhelés mellett is konstans marad
- Opcionális fordulatszám- és üténergia-csökkentés felfúráshoz és puha anyagokban való munkavégzéshez
- A pontos fúráskezdés érdekében elektronikus lágyindítással
- Duplán biztos a fúró blokkolásakor: nincs visszacsapódás a mechanikus szétkapcsolásnak és a villámgyors szenzor által vezérelt lekapcsolásnak köszönhetően
- LED munkafámpa a fúrás helyének optimális megvilágításához
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Műszaki adatok

## Paraméterek

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Akkufeszültség                      | 18 V          |
| Max. egyedi üténergia (EPTA)        | 3 J           |
| Max. ütésszám                       | 4470 /min     |
| Fúróátmérő betonban kalapácsfúróval | 28 mm         |
| Fúróátmérő falazatban fúrókoronával | 82 mm         |
| Fúróátmérő acélban                  | 13 mm         |
| Fúróátmérő puhafában                | 30 mm         |
| Üresjárat fordulatszám              | 0 - 1000 /min |
| Szerszámbefogás                     | SDS-plus      |
| Súly akkuegység nélkül              | 3.4 kg        |

## Rezgés

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kalapácsfúrás betonba   | 18.2 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Vésés                   | 13.4 m/s <sup>2</sup> |
| K mérési bizonytalanság | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Zajkibocsátás

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hangnyomásszint             | 92 dB(A)  |
| Hangteljesítményszint (LwA) | 103 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság     | 3 dB(A)   |

## Szállítási terjedelem

SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány

Gyorsbefogó fúrótokmány hengeres szerszámszárra

Gumírozott kiegészítő markolat

Fúrásmélység-ütköző

akkuegység és töltő nélkül