

**ASR 36-18 BL 25 M SC (602046850) Akkus porszívó
18V; Kartonpapír; elektromágneses rázóegységgel**

Rendelési szám 602046850

EAN 4061792183544



Helyettesítő ábra



- ANagy teljesítményű akkus nedves és száraz porszívó CordlessControl-funkcióval az intelligens elszíváshoz kábelcsatlakozás nélkül
- CordlessControl: a porszívó automatikusan beindul/leáll a tömlőre csatlakoztatott Metabo, vagy más gyártók akkus szerszámának be-/kikapcsolásakor
- A porszívó kézi elindítása a tömlő csatlakozásán lévő remote-gombbal is lehetséges
- Nagy, egy hálózati üzemeltetésű porszívóval összehasonlítható szívóteljesítmény a két 18V-os vagy alternatívaként egy 36V-os akkuegységnek köszönhetően
- 3-fokozatos szívóerő-szabályozó a mindenkori feladathoz igazított teljesítmény és az akár 80 percet meghaladó akkuműködés eléréséhez
- Nagy felhasználóvédelem: az M porosztályba tartozó porok ellen EU szabvány szerint hitelesített
- SelfClean: félautomatikus szűrőtisztítás a munkavégzés szüneteiben, vagy kézilég igény esetén
- Késleltető automatika a szívótömlő teljes kiürítéséhez
- Antisztatikus funkció kizárólag a szállítási terjedelemben megtalálható, villamos vezető elszívó tömlővel garantálva, 630177000
- Áttekinthető kezelőpanél nagy forgógapcsolóval és az akku kapacitáskijelzőjével
- A biztonságot és a kényelmet szolgáló számos részlet: behajtható tömlőkampó, gumival bevont leállító felület és fékezett görgők a biztonságos állás eléréséhez
- Por- és felfröccsenő víz ellen védő akkutartó lezárható fedéllel
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiHD
Akkufeszültség	18 V
Max. légteljesítmény	4000 l/min
Vákuum	240 hPa (mbar)
Szűrőfelület	8600 cm ²
Tartályúrtartalom	25 l
Szívótömlő átmérő	35 mm
Tömlőhossz	4 m
Súly akkuegység nélkül	12.3 kg
Súly akkuegységgel	13 kg

Rezgés

Rezgés	0.08 m/s ²
K mérési bizonytalanság	0.01 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	72 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	86 dB(A)
K mérési bizonytalanság	2 dB(A)

Szállítási terjedelem

Elszívó tömlő 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / villamos vezető)
 Csatlakozó karmantyú, belső átmérő: 28 mm / belső átmérő: 35 mm
 akkuegység és töltő nélkül
 CordlessControl adó rögzítőszalaggal, átmérő: 35 mm
 1 db többfunkciós szalag
 2 db műanyag szívócső
 Markolati köztes idom
 Fátyolszövet porzsák
 2 db poliészter szűrőkazetta (M kategória)
 Padlószívófej (300 mm széles)
 Szívófej hézagokhoz