

BS 18 LTX Impuls (602191500) Akkus fúrócsavarozó 18V 2x4Ah LiPOWER; Akkutöltő ASC 55; metaBOX 145 L

Rendelési szám 602191500

EAN 4007430238818



Helyettesítő ábra



- Robusztus fúrócsavarozó maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
- Bekapcsolható impulzus-üzemmód a szoros csavarok kicsavarásához és a sima felületeken való fúráskezdéshez
- Robusztus, hosszú élettartamú alumínium présöntvény hajtóműház
- Orsó mágneses belső hatlap kialakítással csavarozó bitekhez a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
- Erőteljes Metabo 4 pólusú motor a gyors fúráshoz és csavarozáshoz
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Euro-befogónyak (43 mm-es átmérő) sokrétű felhasználáshoz
- Beépített munkalámpa a munkaterület megvilágításához
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:
www.cordless-alliance-system.com

Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa	LiPOWER
Akkufeszültség	18 V
Akkukapacitás	2 x 4 Ah
Max. forgatónyomaték, lágy	55 Nm
Impulzusnyomaték	60 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	110 Nm
Beállítható nyomaték	1.5 - 24 Nm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	65 mm
Üresjárat fordulatszámok	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
A felfogó nyakátmérője	43 mm
Súly akkuegység nélkül	1.7 kg
Súly akkuegységgel	2.3 kg

Rezgés

Fúrás fémbe	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²
Csavarozás ütés nélkül	2.5 m/s ²
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s ²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	80 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	91 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Gyorsszorító fúrótokmány Futuro Plus fém hüvellyel
Kiegészítő fogantyú
Övcsipesz és bittartó
2 db Li-Power akkuegység (18 V/4,0 Ah)
Töltő - ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L