

## SB 18 LT BL (602316890) Akkus ütvefúró-csavarbehajtó 18V; Kartonpapír

Rendelési szám 602316890

EAN 4007430302359



Helyettesítő ábra



- Erős mindent tudó gép: kézreálló ütvefúró-csavarbehajtó szénkefe nélküli powerrel az igényes fúró és csavarozó alkalmazásokhoz
- Erős szénkefe nélküli (BL) motor a legnagyobb hatékonyság és az akku hosszú működési ideje érdekében
- Nagy teljesítményű ütőmű biztosítja a legjobb munkaeredményt
- Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
- Beépített munkalámpa a munkaterület megvilágításához
- Beépített LED munkalámpa utánvilágító funkcióval az optimális világosság érdekében a munkaterületen
- Praktikus övcsipesszel és bittartóval, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
- Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Műszaki adatok

## Paraméterek

Akkufeszültség	18 V
Max. forgatónyomaték, lágy	34 Nm
Max. forgatónyomaték, kemény	75 Nm
Beállítható nyomaték	0.7 - 8 Nm
Fúróátmérő falazatban	13 mm
Fúróátmérő acélban	13 mm
Fúróátmérő puhafában	38 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Max. ütésszám	31950 /min
Fúrótokmány befogási tartomány	1.5 - 13 mm
Súly akkuegység nélkül	1.2 kg
Súly akkuegységgel	1.6 kg

## Rezgés

Fúrás fémbe	2.9 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>
Ütvefúrás betonban	17.3 m/s <sup>2</sup>
K mérési bizonytalanság	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	91 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	102 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

## Szállítási terjedelem

Gyorsbefogó tokmány  
 Övcsipesz és bittartó  
 akkuegység és töltő nélkül